


Hochwertige Kraftstoffschläuche.

Benzin, Diesel, Biodiesel und andere Flüssigkeiten – alle unsere Schläuche bieten eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Chemikalien in Kraftstoffen, Reinigungsmitteln und Lösungsmitteln. Zudem sind unsere Schläuche äußerst widerstandsfähig gegen Alterung und Witterungseinflüsse.

Kraftstoffschläuche SAE J30 R6




Art. Nr.	Ø innen	Ø außen	Länge	Gebinde
2152023	3,2 mm	8,0 mm	25 m	Spule
2152024	4,5 mm	10,5 mm	25 m	Spule
2152025	5,0 mm	11,0 mm	25 m	Spule
2152026	6,0 mm	12,0 mm	20 m	Spule
2152027	7,0 mm	13,0 mm	20 m	Spule
2152028	8,0 mm	14,0 mm	20 m	Spule
2152030	10,0 mm	17,0 mm	10 m	Spule

Material & Spezifikationen

- außen: kraftstoff-, öl- und ozonbeständiger PVC-verstärkter Nitril-Butadien Kautschuk (NBR)
- innen: kraftstoff- und ölbeständiger NBR
- geeignet für Benzin (E5, E10, E15, E85), Diesel und Biodiesel (B10, B20)
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +110 °C
- Betriebsdruck: 10 Bar
- Berstdruck: 18 Bar (Art. Nr. 2152030: 12 Bar)

Kraftstoffschläuche DIN 73379 TYP 2A



Art. Nr.	Ø innen	Ø außen	Länge	Gebinde
2152102	3,2 mm	8,5 mm	25 m	Spule
2152103	4,5 mm	10,5 mm	25 m	Spule
2152104	5,5 mm	11,5 mm	20 m	Spule
2152105	6,0 mm	12,0 mm	15 m	Spule
2152107	7,5 mm	13,5 mm	15 m	Spule
2152108	9,5 mm	15,5 mm	10 m	Spule
2152109	12,0 mm	19,0 mm	5 m	Spule

Material & Spezifikationen

- außen: Chloropren Kautschuk (CR)
- innen: kraftstoff- und ölbeständiger NBR
- geeignet für Benzin (E5, E10, E15, E85), Diesel und Biodiesel (B10, B20)
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
- Betriebsdruck: 10 Bar
- Berstdruck: 30 Bar

Kraftstoffschläuche DIN 73379



Art. Nr.	Ø innen	Ø außen	Länge	Gebinde
2152063	3,0 mm	7,0 mm	25 m	Spule
2152086	3,2 mm	7,0 mm	25 m	Spule
2152087	3,5 mm	7,5 mm	25 m	Spule
2152088	4,0 mm	8,0 mm	25 m	Spule
2152089	4,5 mm	9,5 mm	25 m	Spule
2152090	5,0 mm	10,0 mm	25 m	Spule
2152091	6,0 mm	11,0 mm	25 m	Spule
2152092	7,0 mm	12,0 mm	20 m	Spule
2152093	7,5 mm	12,5 mm	20 m	Spule
2152094	8,0 mm	13,0 mm	20 m	Spule
2152095	9,0 mm	14,0 mm	20 m	Spule
2152096	10,0 mm	15,0 mm	15 m	Spule
2152097	12,0 mm	18,0 mm	10 m	Spule
2152101	14,0 mm	20,0 mm	5 m	Spule

Material & Spezifikationen

- außen: verstärktes Textilgeflecht
- innen: kraftstoff- und ölbeständiger Nitril-Butadien Kautschuk (NBR)
- geeignet für Benzin (E5, E10, E15, E85), Diesel und Biodiesel (B10, B20)
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +110 °C
- Betriebsdruck: 10 Bar
- Berstdruck: 30 Bar



DA SCHAU ICH ZUERST.

Metzger
AUTOTEILE

Hochwertige Kraftstoffschläuche.

Kraftstoffschläuche DIN 73379 TYP B

Art. Nr.	Ø innen	Ø außen	Länge	Gebinde
2152022*	3,2 mm	7,0 mm	25 m	Spule
2152110	3,2 mm	7,0 mm	25 m	Spule
2152111	3,5 mm	7,5 mm	25 m	Spule
2152112	4,5 mm	9,5 mm	25 m	Spule
2152113	5,0 mm	9,5 mm	25 m	Spule
2152114	5,5 mm	10,5 mm	25 m	Spule
2152115	6,0 mm	11,0 mm	25 m	Spule
2152116	7,0 mm	12,0 mm	20 m	Spule
2152117	7,5 mm	12,5 mm	20 m	Spule
2152118	9,0 mm	15,0 mm	20 m	Spule
2152119	11,0 mm	17,0 mm	10 m	Spule
2152120	12,0 mm	17,0 mm	10 m	Spule
2152121	14,0 mm	20,0 mm	5 m	Spule

Material & Spezifikationen

- außen: verstärktes Textilgeflecht
- innen: kraftstoff- und ölbeständiger Nitril-Butadien Kautschuk (NBR)
- geeignet für Benzin (E5, E10, E15, E85), Diesel und Biodiesel (B10, B20)
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
- Betriebsdruck: 10 Bar
- Berstdruck: 30 Bar

* Art. Nr. 2152022:
Fluorkarbon-Kautschuk (FKM),
Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +200 °C



Alle Schläuche mit dem Gebinde „Spule“ sind sofort einsatzbereit für unseren Metzger Spulenständer, Art. Nr. 2152099.

IMMER GRIFFBEREIT.

Flexibilität & Ordnung mit dem
Metzger Spulenständer.

- **vorbestückt**
8 Kraftstoffschläuche (3,2/7 mm bis 10/17 mm)
1 Wasserschlauch (4/7 mm)
- **platzsparend**
H 155 cm x B 50 cm x T 45 cm
mobil dank integrierter Rollen
- **effiziente Handhabung**
eingebaute Schlauchführungen
und magnetisches Maßband



#FIRSTTOMARKET

Scannen und downloaden:



Mehr erfahren:
www.metzger-autoteile.de